



**Prémiumflex**

Oeko-Tex Standard 100, I. osztály

Matt öntött poliuretán flex fólia, 0,10 mm, poliuretán forróolvadék ragasztóval és átlátszó PET-fólia hátlappal.

A Prémiumflex kellemes textil tapintású és kényelmes viseletet biztosít. Az anyag matt, nem tükröződő felülettel, jó fedőképességgel és széles színválasztékkal rendelkezik. Amennyiben több fóliát húzott le, mint amennyire szüksége lenne, a lehúzott fólia a ragasztóhátlapon újra elhelyezhető.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	Pamut, poliészter/pamut, poliészter/akril keverékszövetekhez. Többretegű alkalmazás, kivéve a metál- és neonszíneket, valamint a PFX403-at, a PFX420, PFX430, PFX440 és PFX443-at. Nem alkalmas nejlonszövetekhez és víztaszító impregnálással ellátott szövetekhez. Kövesse a poliészterre való átvitelhez szükséges utasításokat!
Feldolgozási utasítások	 160° C  15 mp  Közepes erősségű nyomás (2,5 – 3,0 bar)  A hordozót még melegen kell lehúzni Neonszíneknél langyosan  Győződjön meg róla, hogy a fólia tartósan az anyaihoz van rögzítve
Mosási és ápolási utasítások	 Maximum 80 °C-on, kifordítva mossa  Vasalás: kifordítva  Szárítógépben való szárításra alkalmas  Száraztisztításra alkalmas  Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat

**Poliészter:** Felhívjuk figyelmét, hogy a poliészterszövetből készült textíliákat (trikó, softshell kabátok) speciális festékekkel festik, amely hő hatására áthatolhat a flexfólián (reszublimáció). Ebben az esetben, kérjük, csak azokat a Prémiumflex színeket használja, amelyek az árlistán/színkártyán erre alkalmasnak vagy Blockout-ként vannak megjelölve.

**Tárolás:** A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 15-30 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő 12 hónap.

**Biztonsági adatlap:** A termék rendeltetésszerű használata során nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok szerint. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége így nem áll érvényben. A termék a helyi/nemzeti hatóságokkal egyetértésben eldobható.

**Megjegyzés:**

A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textílián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)