







Prémiumflex Blockout

Oeko-Tex Standard 100, I. osztály

Matt, öntött, szublimációnak ellenálló, 0,125 mm-es poliuretán flex fólia, fél-poliészter forróolvadék ragasztóval és hátoldalán átlátszó PET fólia hordozóval.

A Premiumflex Blockout kellemes textil tapintású és kényelmes viseletet biztosít. Az anyag matt, fényvisszaverődésmentes felülettel rendelkezik, tartalmaz egy blokkoló közbülső réteget, és rendkívül jó fedőképességű. Amennyiben több fóliát húzott le, mint amennyire szüksége lenne, a lehúzott fólia a ragasztóhátlapon újra elhelyezhető.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	Poliésztertextíliákhoz, pamuthoz, poliészter/pamuthoz, poliészter/akril keverékszövetekhez. Nem alkalmas nejlonszövetekhez és víztaszító impregnálással ellátott szövetekhez.
Feldolgozási utasítások	 130° C  5 mp  Közepes erősségű nyomás (2,5 – 3,0 bar)  A hordozót melegen húzza le  Győződjön meg róla, hogy a fólia tartósan az anyaghoz van rögzítve. Tartózkodjon a textíliák előmelegítésétől! Buborékképződés újbóli vasalással orvosolható.
Mosási és ápolási utasítások	 Maximum 60 °C-on, kifordítva mossa  Vasalás: kifordítva  Szárítógépben való szárításra NEM alkalmas  Szárzisztításra alkalmas  Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat

Tárolás: A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 15-30 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő 12 hónap.

Biztonsági adatlap: A termék rendeltetésszerű használata során nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok szerint. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége így nem áll érvényben. A termék a helyi/nemzeti hatóságokkal egyetértésben eldobható.

Megjegyzés: A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textílián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)