














Univerzális Prémiumflex

Oeko-Tex Standard 100, I. Osztály

Kiváló minőségű, átlátszatlan, matt PU flexfólia, 95 µm, fél-poliészter, forróolvadék ragasztóval és átlátszó PET-fólia hordozóval.

A Premiumflex Universal kellemes textil tapintású és kényelmes viselést biztosít. Az anyag tükröződésmentes felülettel, jó fedéssel és széles színválasztékkal rendelkezik. Amennyiben több fóliát húzott le, mint amennyire szüksége lenne, a lehúzott fólia a ragasztóhátlapon újra elhelyezhető.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	<p>Pamut, poliészter/pamut, kevert szövet, poliészter/akril kevert szövet, nem impregnált nejlon és hőmérséklet-érzékeny anyagokhoz. Többrétegű alkalmazás, kivéve a neon színeket és a PFXU403, PFXU420, PFXU430, PFXU440 és PFXU444. Nem alkalmas impregnált nejlonhoz. Az erősen texturált pamut és kevert szövetek esetében a préselési időt megfelelően be kell állítani.</p>
Feldolgozási utasítások	<p> 130° C/150° C/160° C (pamut, poliészter és ezek keveréke)</p> <p> 5 mp 130° C-on 4 mp 150° C-on 3 mp 160° C-on</p> <p> Közepes erősségű nyomás (2,5 – 3,0 bar)</p> <p>Nylon:</p> <p> 150° C (neim impregnált nejlon)</p> <p> 5 mp</p> <p> Alacsonyabb nyomás (2,0 bar)</p> <p> A préselés után melegen távolítsa el a hordozót; neon színek és PFXU487 esetén az aljzatot langyosan kell eltávolítani.</p> <p> Préselje a szilikonpapírral borított mintát nem impregnált nejlonra ugyanazon a hőmérsékleten 10 másodpercig. Ellenőrizze, hogy a rugalmas fólia tartósan rögzül-e a textilhez (tesztelje a körmével).</p>
Mosási és ápolási utasítások	<p> maximum 60 °C, illetve nejlont 40°C-on, kifordítva mossa!</p> <p> Vasalás: kifordítva</p> <p> Szárítógép használata max. 100°-ig, kivéve nejlont</p> <p> Száraz tisztítás: igen; nejlonra való átvitelhez: nem</p> <p> Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat</p>

- Tárolás:** A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 15-30 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő 12 hónap.
- Biztonsági adatlap:** A termék rendeltetésszerű használata során nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok szerint. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége így nem áll érvényben. A termék a helyi/nemzeti hatóságokkal egyetértésben eldobható.
- Megjegyzés:** A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textílián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)