










Univerzális Prémiumflex Reflex Ezüst

Oeko-Tex Standard 100, I. Osztály

0,15 mm-es fényvisszaverő flex fólia, forróolvadó ragasztóval és PET-fólia hátlappal.

A PFXU4990 Reflex Silver kellemes textílerzetet biztosít, és különösen alkalmas különböző textíliák címkézésére. Az anyag fémezett mikroüveggyöngyökből álló fényvisszaverő réteggel rendelkezik. A hordozó újrapozícionálható, amennyiben túl sok fóliát távolított el.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	Pamut, poliészter/pamut, kevert szövet, poliészter/akril kevert szövet, nem impregnált nejlón és hőmérséklet-érzékeny anyagokhoz. A nyílonszövetek esetében előzetesen alkalmassági vizsgálatot kell végezni, vagy a Prémiumflex nejlont kell használni. Nem alkalmas víztaszító impregnálással ellátott szövetekhez.
Feldolgozási utasítások	<p>Poliészter/ funkcionális ruházat</p> <p> 130° C</p> <p>Pamut:</p> <p> 160° C</p> <p> 5 mp</p> <p> Közepes erősségű nyomás (3,0 bar)</p> <p> A préselés után melegen távolítsa el a hordozót.</p> <p> Ellenőrizze, hogy a rugalmas fólia tartósan rögzül-e a textilhez (tesztelje a körmével).</p>
Mosási és ápolási utasítások	<p> maximum 60 °C-on, kifordítva mossa!</p> <p> Vasalás: kifordítva</p> <p> Szárítógép használatára alkalmas</p> <p> Száraz tisztításra nem alkalmas</p> <p> Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat</p>

Tárolás: A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 15-30 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő 12 hónap.

Biztonsági adatlap: A termék rendeltetésszerű használata során nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok szerint. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége így nem áll érvényben. A termék a helyi/nemzeti hatóságokkal egyetértésben eldobható.

Megjegyzés: A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textílián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)