

NAME Apap

Leírás: Applikáló szalag speciális impregnált papíron, alacsony szakítószilárdsággal magas nedvességtűrővel rendelkezik

Felhasználási terület: Alkalmas öntött és hengerelt PVC fóliákból készült öntapadós feliratok átvitelére CAD/CAM technikával.

Természetes eredetű ragasztó garantálja a tökéletes tapadást a PVC feliratokhoz a viszonylag magas bevonattömeg miatt.

Az impregnált hordozó papírnak hála az alakzat alakja stabil marad, visszahajlás nélkül, még nedves környezetben is.

Az áttetsző szalagnak köszönhetően az igazítás – akár az apró betűk vagy logóknál is – egyszerű

Tulajdonság	Érték	Módszer
Hordozó	Impregnált papír	
Ragasztóanyag	Természetes eredetű ragasztó	
Ragadás [N/cm]	2,40 N/cm	+/- 10%
Vastagság [mm]	0,1 mm	+/- 5%
Alapvető méretek	1,220 mm x 100 m 1,220 mm x 91,4 m 1,000 mm x 100 m 1,000 mm x 91,4 m	

Normál kondíciókra mellett, a termék nem hoz létre vagy enged semmilyen veszélyes anyagok vagy kémiai szert a környezetbe. Ez egy nem veszélyes anyag a GefStoffV és az EU kritériumoknak megfelelően. Ezért nem szükséges Anyag Biztonsági adatlapot készíteni a termékhez. A biztonsági adatlap csak arra szolgál, hogy tájékoztatást adjon a REACH 1906/2006/EK rendeletnek, és kérésre elérhető. A termék a szállítási jogszabályoknak megfelelően nem veszélyes termék, illetve nem tartalmaz veszélyes anyagokat a szövetségi víztörvény értelmében sem. Használat után a helyi eljárásoknak megfelelően kezelje a hulladékot.

Készült: 2023.08.03