

CPP125 Kékhátú inkjet plakátpapír 120g

Leírás: matt, festett papír kék hátlappal

Felhasználási terület: beltéri vagy rövidtávú kültéri reklámalkalmazásokhoz

Tinták és nyomtatók: Vízbázisú tintarendszerekkel való használatra optimalizált.
Ha a nyomtatás nedvességnek, kopásnak, hőnek vagy más külső tényezőknek van kitéve, védje azt öntapadós laminátumokkal vagy speciális folyékony termékekkel. folyékony termékek.

Nyomtatás: A nyomtatás előtt legalább 2 órán keresztül akklimatizálja az anyagot szobahőmérséklethez a nyomtatóteremben. A nyomtatási oldal a külső oldalon van. Biztosítson pormentes nyomtatási környezetet, és pamutkesztyű viselésével kerülje az ujjlenyomatokat a nyomtatási felületen.

Tárolás: Az anyagot a nyomtatás után azonnal tárolja, hogy elkerülje a szennyeződést és a hullámosodást. Csomagolja vissza az anyagot a védőfóliába, és tárolja a tekercset függőlegesen a tárolja a tekercset függőlegesen, fénytől védett és pormentes környezetben, 30-65% relatív páratartalom és 10-30°C szobahőmérséklet között.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Anyagvastagság	120 g/m ²	ISO536
Hosszúság	72 fm 2 colos magra tekercselve	
Szélességek	1067 mm	

Megjegyzés: A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2023.08.07