

IV60 Matt öntapadós vinyl 110 µm

- Leírás:** Kiváló minőségű bevonatos PVC fólia tartós akril ragasztóval
- Felhasználás:** Optimális a „Point-Of-Sale“ típusú alkalmazásokhoz, valamint a sík és sima felületeken elhelyezett kijelzők és táblák gyártásához. Beltéri és rövid távú kültéri használatra pigmenttinták használata esetén.
- Tulajdonságok:** Az IV60-at ragyogó színvisszaadás, gyors száradás, cseppálló bevonat és tűzvédelmi tanúsítvány jellemzi.
- Tinta és nyomtatók:** Tintasugaras technológiához optimalizált, vízbázisú tintákhoz
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldala alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégezte után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, 30-65%-os relatív páratartalom mellett 10 – 30 °C szobahőmérsékleten.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Alapsúly (Linerrel)	290 g/m ²	ISO 536
Fólia vastagsága (Liner és hordozó nélkül)	110 µm	ISO 4593
Fólia vastagsága	270 µm	ISO 4593
Tapadási erő V2A-ra (24 h)	14 N/25mm	FTM 1
ph-érték	5-6	DIN 53124
ISO-világosság	100 %	ISO 2470-1
Tűzveszélyesség	B1-tanúsítvány	
Hosszúság, tekercsmag	30 fm 2 colos magra tekercselve	
Szélességek	914 mm, 1067 mm	

- Utasítások:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák joga fenntartva. Verzió: 2021. október