

LAMF120 matt PVC padlóamináló, 120µm

- Leírás:** Öntapadós, matt, monomer PVC-padlóamináló 120 µm átlátszó, solvent alapú, permanens akrilát ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Kifejezetten padlódekorációhoz alkalmas, csúszásgátló- és karcálló felülettel a középtávú padlódekorációhoz (repülőterek, vasútállomások, bevásárlóközpontok)
- Laminálás:** A laminálás előtt ellenőrizze, hogy a nyomtatás tökéletesen száraz-e. Javasoljuk, hogy az anyagot legalább 48 órán át hagyja megszáradni nyomtatás.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Az eredeti dobozában 2 évig tárolható.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastag fólia és ragasztó	~ 120µm	
Fedőpapír	egyoldalas, ragasztóval bevont szilikon papír 90 g/m ²	
Ragasztóanyag	Diszperziós akrilragasztó (átlátszó)	
Ragadás	4,7 N/cm	
Kültéri tartósság	3 év 6 hónap	Védőfóliaként való alkalmazásra Padlógrafikus filmként történő alkalmazásra csúszásgátló karakterrel
Hőmérséklet felragasztáskor	+ 10°C és + 40°C között	Optimum. Száraz, tiszta felületen
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 40°C és + 80°C között	Száraz, tiszta felületen
Hosszúság	50 fm	
Szélességek	105cm, 137cm, 155cm	

- Utasítások:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák fenntartva.
- Verzió: 2020. 04.22