

Maxflock Velcut Touch

Oeko-Tex Standard 100, I. Osztály

Kiváló minőségű, 500 µm-es fedőfólia, forróolvadó ragasztóval és újrapozícionálható, átlátszó PET hordozóval.

A Maxflock széles színválasztékot kínál, és meggyőző színfényességgel rendelkezik. Az anyag nagy rugalmasságú és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a motívumok körüli apró anyagmaradványok leválasztásához.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	Pamut, poliészter és ezek keverékeihez. A fólia nem alkalmas nejlonszövetekhez és vízlepergető impregnálással ellátott szövetekhez.
Feldolgozási utasítások	 160-170° C  15-17 mp  Alacsonyabb/ közepes erősségű nyomás  A préselés után melegen távolítsa el a hordozót.  Ellenőrizze, hogy a flock fólia tartósan rögzül-e a textilhez (tesztelje a körmével).
Mosási és ápolási utasítások	 Max. 60 °C-on kifordítva mossa  Vasalás: kifordítva  Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat

Tárolás: A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 15-30 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő max 36 hónap.

Biztonsági adatlap: A termék rendeltetésszerű használata során nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok szerint. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége így nem áll érvényben. A termék a helyi/nemzeti hatóságokkal egyetértésben eldobható.

Megjegyzés: A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textilián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)