

SPP120 Kékhátú plakátpapír, 130 g

- Leírás:** Szatén bevonatú nedvességálló plakátpapír kék hátlappal
- Felhasználási terület:** Plakáthirdetések kül-, és beltéri alkalmazása
- Tulajdonságok:** Az SPP120 kimagasló képminőségével, magasfokú tartással, és kitűnő gyűrődés-, és karcállóképességével meggyőző eredményt nyújt, fehér töredezettség nélkül. A kék hátlap a papír magas átlátszatlanságért felel. A termék természetbarát és újrafelhasználható (FSC-bizonyítvánnyal ellátva)
- Tinták és nyomtatók:** Univerzálisan bevethető Solvent/Eco-Solvent és UV-keményedő tintához
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A külső oldalon alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és Kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól kiszáradjon, mielőtt laminálja (48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál).
- Felragasztás:** A papír nedvességálló, jól ellenáll a környezeti behatásoknak, és ideálisan alkalmas a plakátoláshoz. A várható élettartama plakátfalra felragasztva 3 hónap. Az anyag APG által bevizsgált. Plakátolási leírást az Alphaset-nél kap.
- Tárolás:** Raktározza el az anyagot a nyomtatás elvégzése után közvetlenül ismét, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 40 -től 65 %-os relatív páratartalom mellett 18 – 25 °C szobahőmérsékleten. 12 hónapig tárolható.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Tömeg	132g	ISO536
Alappapír tömege	110g	ISO536
Vastagság	150µm	ISO534
Átlátszatlanság	>98%	ISO2471
Szín (D50 2°)	L*94,3 a*1,0 b*-5,0	DIN6174
Hosszúság	61 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	914 mm, 1067 mm, 1270 mm, 1372 mm, 1600 mm	

Utasítások:

A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák fenntartva. Verzió: 2012. szeptember