

NAME SSF041

Leírás: Speciális maszkoló fólia

Felhasználási terület: Ideális homlokzatokhoz, betonra, textíliákhoz, fára

Felragasztás: Csak szárazon alkalmazható

Eltávolítás: maradványok nélkül eltávolítható

Tárolás: Felhasználás előtt 2 évig lehet tárolni. Szobahőmérsékleten és 50-60% páratartalom

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastag fólia és ragasztó	~ 80µm	
Fedőpapír	Szilikon papír 140g/m ²	
Ragasztóanyag	Akrilát	
Ragadás	3,5 N/25mm	ASTM D903
Szakítószilárdság md	150 %	DIN 53 455
Szakítószilárdság cd	170 %	DIN 53 455
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	3 év	nem nyomtatott anyag, függőleges ragasztás, közép-európai hőmérséklet
Hőmérséklet felragasztáskor	Min 15 °C	Optimum. Száraz, tiszta felületen
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	-30 °C +80 °C	
Hosszúság	20 m	
Szélességek	122 cm	

Megjegyzés:

A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2010 május