

STARFLEX Electric

Magas fedőképességű, 0,35 mm-es, csillogó PU flex fólia, ragasztóval ellátott poliészter fóliával.

A STARFLEX Glitter Plus fényes felülettel rendelkezik. Amennyiben túl sok fóliát húzott le, könnyen visszahelyezheti azt a hordozóra.

Megjegyzések	Információk
Felhasználás	Pamut, poliészter és ezek keveréke Nem alkalmas nejlonszövetekhez, víztaszító impregnálással ellátott szövetekhez, valamint szilikonnal kezelt textíliákhoz vagy újraszublimált textíliákhoz.
Feldolgozási utasítások	 150° C  15 mp  Közepes erősségű nyomás (3 bar)  A préselés után melegen vagy hidegen távolítsa el a hordozót.  Ellenőrizze, hogy a rugalmas fólia tartósan rögzül-e a textilhez (tesztelje a körmével).
Mosási és ápolási utasítások	 maximum 60 °C-on, kifordítva mossa! Csak Color vagy kímélő mosószert használjon!  Vasalás: kifordítva  Szárítógép használatára alkalmas (Pamut program)  Száraz tisztításra NEM alkalmas  Kérjük, kövesse a textilre vonatkozó ápolási utasításokat és a mosással várjon 24 órát a préselés után!

Tárolás:

A tekercset fénytől védett és pormentes környezetben, kb. 18-26 °C-on tárolja. Az eltarthatósági idő 24 hónap.

Megjegyzés:

A textilanyagok változatos jellege, az átvitel során különféle hatások, és a különböző mosási és tisztítási feltételek miatt a termékfelelősség csak a feldolgozatlan anyagra vonatkozik. Ezért kérjük, végezzen alkalmassági vizsgálatot az eredeti textílián, mielőtt gyártásba kezdene, és győződjön meg arról, hogy a termék tartósan rögzítve van a textilhez. Az adatlap a gyártó információin alapul. Kérjük, vegye figyelembe információs lapunkat általános préselési tippekkel! A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. (2021. szeptemberi verzió)