

## STL200 Backlit film, fényátbocsátó, matt 195µm

- Leírás:** Fehér, áttetsző, matt poliszter film, 195 µm. Nem öntapadó.
- Felhasználási terület:** Kiváló minőségű film, világító reklámtáblákhoz például háttérvilágítású kijelzők, City Lightok és kiállítási standokhoz. Az anyag kiválóan alkalmas mozgó reklámfelületekre, mivel nem gyűrődik.
- Tinták és nyomtatók:** Solvent, ECO-Solvent, UV és latex tintával való nyomtatáshoz.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalon alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Ehhez a termékhez nem szükséges laminálás.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégezte után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 40-60%-os relatív páratartalom mellett 18–25 °C szobahőmérsékleten. 12 hónapig tárolható.

### Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastagság	~ 195µm	
Papír tömege	285 g	
Optikai sűrűség	0,38	
Ragadási erő	7,5 N/cm	
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	5-7 év (nem nyomtatott anyagnál)	
Hosszúság	30 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	1067 mm, 1270 mm, 1370 mm	

- Megjegyzés:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2018 november