

SV260 Öntapadós PVC-fólia 80µm

- Leírás:** Öntapadós, fehér, fényes monomer hengerelt PVC-fólia, 80 µm, akrilát ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Rövid távú reklámokhoz sík felületen.
- Tinta és nyomtatók:** Használható oldószeres tintával, ökooldószeres tintával, latex tintával, UV tintával működő nyomtatókhöz.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldala alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól megszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk nyitott fóliánál).
- Ragasztás:** Alkalmas szilárd, sima felületek, például a kereskedelemben kapható panelek, üveg, fém vagy műanyag ragasztására. Győződjön meg arról, hogy a felület szennyeződésektől, zsírtól, szilikontól és hasonlóktól mentes, illetve, hogy a nyomat megszáradt (kb. 48 óra, kiterített film esetén). Végezzen tapadási vizsgálatokat festett és texturált felületeken, az anyag alkalmasságának ellenőrzése.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégezte után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Nyomtatás nélkül 2 évig tárolható az eredeti csomagolásában.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastagság	~ 80µm	ISO 4593
Ragasztóanyag	Átlátszó diszperziós akrilragasztó	
Tapadóerő	>5,5 N/cm	Finat FTM 1
Szakítószilárdság	MD: >20 MPa CD: >20 MPa	DIN EN ISO 527
Nyúlás szakadáskor	MD: >160% CD: >180%	DIN EN ISO 527
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	3 év	függőleges ragasztás, közép-európai hőmérséklet
Hőmérséklet felragasztáskor	>+ 10°C	
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 40°C és + 80°között	
Hosszúság	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	1050 mm, 1370 mm, 1550 mm	

- Biztonsági adatlap:** A termék rendeltetésszerű kezelése esetén nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag a hatályos GefStoffV és az uniós kritériumok értelmében. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége ezért nem alkalmazandó.

- Utasítások:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira, szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák fenntartva. Verzió: 2021. szeptember