

NAME SV556

- Leírás: Polimer, hengerelt fehér víztiszta PVC fólia állandó tapadással, külön oldószeres (eco/mild/hard), latex és UV nyomtatókhoz.
- Felhasználási terület: Alkalmas hideg területekre, kül- és beltéri alkalmazásra, nem hullámos és enyhén fordult területen
- Nyomtatás: Jó minőségű
- Felragasztás: Hideg és száraz felületre lehet felvinni
- Tárolás: Eredeti csomagolásban tárolandó, 10-20 °C 50%-os relatív páratartalom mellett.
- Száradási idő: Világosabb nyomatok esetén 24-28 óra, sötét nyomatok esetén 48-72 óra

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastag fólia és ragasztó	~ 75µm	DIN53370
Fedőpapír	Fehér PE borított papír 140g/m ²	
Ragasztóanyag	Víztiszta akrilát ragasztó, magas UV, Kémiai és pára ellenállással	
Ragadás	25 N/25mm	Finat 1
Szakítószilárdság md	150%	DIN53455
Szakítószilárdság cd	150%	DIN53455
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	7	
Hőmérséklet felragasztáskor	-10 °C és + 20° között	Optimum. Száraz, tiszta felületen
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 25°C és + 50° között	Száraz, tiszta felületen
Hosszúság	50 m	
Szélességek	1370 mm	

- Megjegyzés: A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2010 május